

Toleranties voor geconfectioneerde transportbanden

Open transportband (niet eindloos haaks)		
Breedte (mm)		Tolerantie BTE (mm)
0 tot 300		± 2
300 tot 400		± 2
400 tot 500		± 2
500 tot 600		± 2
600 tot 650		± 2
650 tot 800		± 2
800 tot 1.000		± 2
1.000 tot 1.200		± 3
1.200 tot 1.400		± 3
1.400 tot 1.600		± 3
1.600 tot 1.800		± 3
1.800 tot 2.000		± 3
2.000 tot 2.200		± 5
2.200 tot 2.400		± 5
2.400 tot 2.600		± 5
2.600 tot 2.800		± 5
2.800 tot 3.000		± 5
3.000 tot 3.200		± 5

Lengte	Tolerantie BTE
1 lengte	2,5%
Meerdere lengtes	5,0%
Samentelling van meerdere lengtes	2,5%

Eindloze transportband	
Lengte (mm)	Tolerantie BTE (mm)
0 tot 15.000	± 50
15.000 tot 20.000	± 75
20.000 +	± 0,5% of total length

Geassembleerde transportband	
	Tolerantie BTE (mm)
Breedte	± 2% (max. ± 2 mm)
Lengte	+ 8%, - 1% (max. 100 mm)

Dikte transportband	
	Tolerantie BTE (mm)
tot 1,6 mm dikte	+ 0,10 mm tot - 0,10 mm
1,7 mm tot 2,0 mm dikte	+ 0,20 mm tot - 0,10 mm
2,1 mm tot 3,5 mm dikte	+ 0,25 mm tot - 0,15 mm
3,6 mm tot 6,5 mm dikte	+ 0,30 mm tot - 0,20 mm
6,6 mm en dikker	+ 0,30 mm tot - 0,30 mm

Heeft u een product nodig met een nog kleinere tolerantie? Ook dat is, in overleg, mogelijk. Voor transportbanden met speciale accessoires of bijzondere bewerkingen gelden mogelijk afwijkende waarden, deze zijn ook op aanvraag. Wij bespreken graag uw speciale wensen.

Heeft u vragen over onze toleranties, of bent u op zoek naar een speciale transportband? Neem gerust contact met ons op via +31 (0)251 319 119 of info@bandtransporteurope.nl. We helpen u graag verder.

*Bandtransport Europe behoudt zich het recht om zonder voorafgaande aankondigingen wijzigingen aan te brengen in de gepubliceerde toleranties.