

## Toleranzwerte für konfektionierte Förderbänder

Offene Förderbänder		
Breite (mm)		Toleranz BTE (mm)
0 bis 300		± 2
300 bis 400		± 2
400 bis 500		± 2
500 bis 600		± 2
600 bis 650		± 2
650 bis 800		± 2
800 bis 1.000		± 2
1.000 bis 1.200		± 3
1.200 bis 1.400		± 3
1.400 bis 1.600		± 3
1.600 bis 1.800		± 3
1.800 bis 2.000		± 3
2.000 bis 2.200		± 5
2.200 bis 2.400		± 5
2.400 bis 2.600		± 5
2.600 bis 2.800		± 5
2.800 bis 3.000		± 5
3.000 bis 3.200		± 5

Länge	Toleranz BTE
1 Länge	2,5%
Mehrere Längen	5,0%
Aufzählung von verschiedenen Längen	2,5%

Endlos verschweißte Förderbänder		
Länge (mm)		Toleranz BTE (mm)
0 bis 15.000		± 50
15.000 bis 20.000		± 75
20.000 +		± 0,5% der Gesamtlänge

Konfektionierte Förderbänder	
	Toleranz BTE (mm)
Breite	± 2% (max. ± 2 mm)
Länge	+ 8%, - 1% (max. 100 mm)

Dicke der Förderbänder	
	Toleranz BTE (mm)
bis 1,6 mm Dicke	+ 0,10 mm bis - 0,10 mm
1,7 mm bis 2,0 mm Dicke	+ 0,20 mm bis - 0,10 mm
2,1 mm bis 3,5 mm Dicke	+ 0,25 mm bis - 0,15 mm
3,6 mm bis 6,5 mm Dicke	+ 0,30 mm bis - 0,20 mm
6,6 mm und dicker	+ 0,30 mm bis - 0,30 mm

**Brauchen Sie ein bestimmtes Produkt mit noch geringeren Toleranzen? Auch solche Produkte sind nach gegenseitiger Rücksprache lieferbar. Transportbänder mit besonderem Zubehör oder Endfertigungen mit möglicherweise unüblichen oder sehr geringen Toleranzwerten können wir auf Wunsch liefern. Ihre Wünsche für Sonderfertigungen besprechen wir gern mit Ihnen.**

Haben Sie Fragen zu den Toleranzwerten oder sind Sie auf der Suche nach einem ganz besonderen Transportband? Rufen Sie uns einfach an! Wir sind immer für Sie da unter +31 (0)251 319 119 oder per E-Mail [info@bandtransporteurope.nl](mailto:info@bandtransporteurope.nl)

\*Bandtransport Europe B.V. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den veröffentlichten Toleranzen zu machen.