

## Bänder bau

### Typ 21-28 Weiß

Gewebe	
Anzahl der Gewebelagen	2
Gewebe Zugschicht	Polyester multifilament
	E
Gewebe Zwischenschicht	-
	-
Gewebe Laufseite	Polyester multifilament
	E

Transportseite			Laufseite		
Beschichtungsdicke Transportseite	0,7 mm	0,028 inch	Beschichtungsdicke Laufseite	0,7 mm	0,028 inch
Material Transportseite		PVC	Material Laufseite		PVC
Profile Transportseite		Matt	Profile Laufseite		Matt
Harte Transportseite (° ShoreA)		65			

## Technische Daten

Reibwert zu Stahl		0,5	Kraft für 1% Dehnung	15 N/mm	85,7 lbf/inch
Dicke	3,1 mm	0,122 inch	Max. zugelassene Bandspannung	24 N/mm	137 lbf/inch
Gewicht	3,8 kg/m <sup>2</sup>	0,78 lb/ft <sup>2</sup>	Max. zugelassene Dehnung		1,6 %
Empfohlene Dehnung	6-11 N/mm	34-62 lbf/inch			
Empfohlene Dehnung: Spannkraft		0,4-0,7 %			


## Rolle

Rolle Unterstutzung	Ja	Minstdurchmesser: Biegung	50 mm	1,97 inch
Gleit Unterstutzung	Nein	Minstdurchmesser: Gegenbiegung	80 mm	3,15 inch
Muldung	Nein			

## Internationale standards

FDA zugelassen	Ja	EU zugelassen	Ja
USDA zugelassen	Ja	ATEX zugelassen	Nein

## Eigenschaften

Öl und fett beständig	Ja		Maximum	110 °C	230 °F
Antistatische Deckschicht	Nein		Minimum	-10 °C	14 °F
Antistatische Gewebe	Nein				
Flammwidrig	Nein				
Querstabil	Nein				
Farbe	Weiß				

Zuletzt aktualisiert am: 23-12-2010