

## Bandopbouw

### Type 22- 81/A80/251/FG blauw

Weefsel	
Weefsellagen	2
Weefsel bovenzijde	Polyester monofilament, breedtestabel R
Weefsel tussenlaag	-
Weefsel onderzijde	Polyester monofilament, breedtestabel R

Bovenzijde			Onderzijde		
Dikte bovenzijde	0,7 mm	0,028 inch	Dikte onderzijde	0,6 mm	0,024 inch
Materiaal bovenzijde	PVC		Materiaal onderzijde	PVC	
Profiel bovenzijde	-		Profiel onderzijde	Grote ruit (3mm)	
Hardheid (° ShoreA)	80				

## Technische data

Wrijvingscoëfficiënt t.o.v. staal	0,35		Kracht voor 1% rek	10 N/mm	57,1 lbf/inch
Banddikte	3,25 mm	0,128 inch	Maximale bandspanning	20 N/mm	114,2 lbf/inch
Gewicht	3,4 kg/m <sup>2</sup>	0,7 lb/ft <sup>2</sup>	Maximale rek	2,3 %	
Aanbevolen voorspanning	4-6 N/mm	22-34 lbf/inch			
Aanbevolen voorspanning rek	0,4-0,7 %				


## Rol

Rolondersteuning	Ja	Minimale roldiameter buiging	50 mm	1,97 inch
Glijondersteuning	Beperkt	Minimum roldiameter contrabuiging	80 mm	3,15 inch
Trogondersteuning	Nee			

## Internationale standaards

FDA conform	Ja	EU conform	Ja
USDA conform	Ja	ATEX conform	Nee

## Eigenschappen

Olie- en vetbestendig	Beperkt		Maximum	90 °C	212 °F	
Antistatische deklaag	Ja			Minimum	-15 °C	14 °F
Antistatisch weefsel	Nee					
Vlamdovend	Nee					
Breedtestabel	Ja					
Kleur	blauw					

Laatste wijziging op: 23-12-2010