

Bandopbouw

Type U22S-06A transparant

Weefsel		
Weefsellagen		2
Weefsel bovenzijde	Polyester monofilament, extra breedtestabel, antistatisch	RHA
Weefsel tussenlaag		-
Weefsel onderzijde	Polyester monofilament, extra breedtestabel, antistatisch	RHA

Bovenzijde			Onderzijde		
Dikte bovenzijde	1,5 mm	0,059 inch	Dikte onderzijde	0,2 mm	0,008 inch
Materiaal bovenzijde		PU	Materiaal onderzijde		PVC
Profiel bovenzijde		-	Profiel onderzijde		-
Hardheid (° ShoreA)		92			

Technische data

Wrijvingscoëfficiënt t.o.v. staal		0,3	Kracht voor 1% rek	10 N/mm	57,1 lbf/inch
Banddikte	3,9 mm	0,154 inch	Maximale bandspanning	20 N/mm	114,2 lbf/inch
Gewicht	3,8 kg/m ²	0,78 lb/ft ²	Maximale rek		2 %
Aanbevolen voorspanning	4-7 N/mm	22-39 lbf/inch			
Aanbevolen voorspanning rek		0,4-0,7 %			


Rol

Rolondersteuning	Ja	Minimale roldiameter buiging	100 mm	3,94 inch
Glijondersteuning	Ja	Minimum roldiameter contrabuiging	150 mm	5,91 inch
Trogondersteuning	Nee			

Internationale standaards

FDA conform	Ja	EU conform	Ja
USDA conform	Ja	ATEX conform	Nee

Eigenschappen

Olie- en vetbestendig	Ja		Maximum	100 °C	212 °F
Antistatische deklaag	Nee		Minimum	-20 °C	-4 °F
Antistatisch weefsel	Ja				
Vlamdovend	Nee				
Breedtestabel	Ja				
Kleur	transparant				

Laatste wijziging op: 23-12-2010