

Bandopbouw

Type UG12-24
wit

Weefsel	
Weefsellagen	1
Weefsel bovenzijde	Polyester monofilament, breedtestabiel
	R
Weefsel tussenlaag	-
	-
Weefsel onderzijde	-
	-

Bovenzijde			Onderzijde		
Dikte bovenzijde	0,2 mm	0,008 inch	Dikte onderzijde	0,1 mm	0,004 inch
Materiaal bovenzijde		SPU	Materiaal onderzijde		Geïmpregneerd
Profiel bovenzijde		-	Profiel onderzijde		-
Hardheid (° ShoreA)		86			

Technische data

Wrijvingscoëfficiënt t.o.v. staal		0,2	Kracht voor 1% rek	6 N/mm	34,3 lbf/inch
Banddikte	0,75 mm	0,03 inch	Maximale bandspanning	10 N/mm	57,1 lbf/inch
Gewicht	0,75 kg/m ²	0,15 lb/ft ²	Maximale rek		2,2 %
Aanbevolen voorspanning	2-4 N/mm	11-22 lbf/inch			
Aanbevolen voorspanning rek		0,4-0,7 %			


Rol

Rolondersteuning	Ja	Minimale roldiameter buiging	10 mm	0,39 inch
Glijondersteuning	Ja	Minimum roldiameter contrabuiging	20 mm	0,79 inch
Trogondersteuning	Nee			

Internationale standaards

FDA conform	Ja	EU conform	Ja
USDA conform	Ja	ATEX conform	Nee

Eigenschappen

Olie- en vetbestendig	Ja		Maximum	100 °C	212 °F
Antistatische deklaag	Nee		Minimum	-40 °C	-40 °F
Antistatisch weefsel	Nee				
Vlamdovend	Nee				
Breedtestabiel	Ja				
Kleur	wit				

Laatste wijziging op: 23-12-2010