

Bandopbouw

Type UM12-14A
donkergroen

Weefsel	
Weefsellagen	1
Weefsel bovenzijde	Polyester monofilament, breedtestabiel, antistatisch
	RA
Weefsel tussenlaag	-
Weefsel onderzijde	-

Bovenzijde			Onderzijde		
Dikte bovenzijde	0,2 mm	0,008 inch	Dikte onderzijde	0,1 mm	0,004 inch
Materiaal bovenzijde		PU	Materiaal onderzijde		Geïmpregneerd
Profiel bovenzijde		Satijn mattering	Profiel onderzijde		-
Hardheid (° ShoreA)		92			

Technische data

Wrijvingscoëfficiënt t.o.v. staal		0,2	Kracht voor 1% rek	6 N/mm	34,3 lbf/inch
Banddikte	0,75 mm	0,03 inch	Maximale bandspanning	10 N/mm	57,1 lbf/inch
Gewicht	0,7 kg/m ²	0,14 lb/ft ²	Maximale rek		2,2 %
Aanbevolen voorspanning	2-4 N/mm	11-22 lbf/inch			
Aanbevolen voorspanning rek		0,4-0,7 %			


Rol

Rolondersteuning	Ja	Minimale roldiameter buiging	8 mm	0,31 inch
Glijondersteuning	Ja	Minimum roldiameter contrabuiging	15 mm	0,59 inch
Trogondersteuning	Nee			

Internationale standaards

FDA conform	Nee	EU conform	Nee
USDA conform	Nee	ATEX conform	Nee

Eigenschappen

Olie- en vetbestendig	Ja		Maximum	100 °C	212 °F
Antistatische deklaag	Nee		Minimum	-20 °C	-4 °F
Antistatisch weefsel	Ja				
Vlamdovend	Nee				
Breedtestabiel	Ja				
Kleur	donkergroen				

Laatste wijziging op: 23-12-2010