

**Type 11-48 (1400) HI**  
**grau**



**TECHNISCHE DATEN**

Gewebe	DIN 60001	Kette Schuss	Polyester (PES) 1100 dtex Polyester (PES) 1670 dtex
Bindung	DIN ISO 9354		Panama 3/3
Reißkraft	DIN EN ISO 1421/V1	Kette Schuss	7500 N/50mm 7500 N/50mm
Weiterreißfestigkeit	DIN 53363	Kette Schuss	1200 N 1200 N
Beschichtung			Beidseitig PVC
Farbe			Grau
Dicke	DIN EN ISO 2286-3		1,15 mm
Gesamtgewicht	DIN EN ISO 2286-2		1400 g/m <sup>2</sup>
Haftung	DIN EN ISO 2411		120 N/5 cm
Kältebeständigkeit	DIN EN 1876-1		-20 °C
Wärmebeständigkeit	IVK / Pkt. 5		+70 °C
Lichtechtheit	DIN EN ISO 105 B02		> 6
Knickfestigkeit	DIN 533 59 A		Keine Rissbildung nach 100.000 Knickungen
Brandverhalten	DIN 75 200 ISO 3795		Brenngeschwindigkeit < 100 mm/min
Einsetzungszweck			Pralltuch, Schutztuch für Kreiselmähwerke. Entspricht ISO 17103 und EN 745 für Messergeschwindigkeit < 90 m/s